AUTHENTIC
ADVANCED HYDRO+

12 mm AC5 résistant à l'eau avec fini embossé
12 mm AC5 water resistant with embossed finish

1867 MD/®
PLANCHERS / FLOORS

Distribué par / Distributed by **BMB**



Authentic Advanced Hydro+ CARAMEL



Authentic Advanced Hydro+ LATTE

LATTE



CARAMEL



MOKA



TIRAMISU

AUTHENTIC **ADVANCED HYDRO+**

Plancher laminé 12 mm de grade AC5 résistant à l'eau avec un fini embossé
12 mm water resistant laminate flooring with embossed finish

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

5G


CHAUFFAGE RADIANT HEATING

RÉSISTANT À L'EAU 100% WATERPROOF

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
MADE IN GERMANY

12 mm — ÉPAISSEUR
THICKNESS

AC5 — GRADE



7-3/8 x 54"
~188 x 1375 mm

MORCEAUX PAR BOÎTE PIECES PER BOX		5
POIDS PAR BOÎTE WEIGHT PER BOX		34,39 lb 15,60 kg
BTE PAR PALETTE BOX PER PALLET		56
POIDS PAR PALETTE WEIGHT PER PALLET		1925,96 lb 873,60 kg
POUVOIR COUVRANT pi² COVERAGE ft²	BOÎTE / BOX PALETTE / PALLET	13,92 779,52

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES COMPLEMENTARY PRODUCTS		
MOULURE EN «T» «T» MOULDING	RÉDUCTEUR REDUCER	NEZ DE MARCHE NOSING
–	–	–

Les prix sont sujets à changements sans préavis, taxes non incluses. Vendu à la boîte pleine seulement. Des frais de livraison sont applicables - Retour sur approbation (frais de 20%). Toujours vérifier LOT et CALIBRE. Dimensions Nominales

Prices may change without notice, taxes not included. sold by the full box only. Delivery charges are applicable - Return upon approval (20% fees). Always verify SHADE and CALIBER. Nominal Dimensions.

LATTE



Planche / Plank	543759001
Moulure en T / T-Moulding	54375900155
Réducteur / Reducer	54375900199
Nez de marche / Nosing	54375900188

CARAMEL



Planche / Plank	543759009
Moulure en T / T-Moulding	54375900955
Réducteur / Reducer	54375900999
Nez de marche / Nosing	54375900988

MOKA



Planche / Plank	543759003
Moulure en T / T-Moulding	54375900355
Réducteur / Reducer	54375900399
Nez de marche / Nosing	54375900388

TIRAMISU



Planche / Plank	543759004
Moulure en T / T-Moulding	54375900455
Réducteur / Reducer	54375900499
Nez de marche / Nosing	54375900488



Authentic Advanced Hydro+ MOKA

1867 PLANCHERS / FLOORS

Couleurs, finis et dimensions peuvent varier. Aucune réclamation sur matériel installé. Sujet à changement sans préavis. Pour plus d'information, consultez votre représentant BMB. En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent. / Colors, finishes and dimensions may vary. No claims on installed material. Subject to change without notice. For more information, consult your BMB representative. In the event of discrepancy with the official information of the manufacturer, the latter shall prevail.

1 800 361-8185
planchers1867.com / 1867floors.com

AUTHENTIC **ADVANCED HYDRO+**

ISO 14001 ET ISO50001

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES PHYSICAL DIMENSIONS AND CARACTERISTICS			
	DIMENSIONS GÉNÉRALES GENERAL DIMENSION		1/2 x 7-3/8 x 54" ~12 x 188 x 1375 mm
	MÉTHODE D'INSTALLATION INSTALLATION METHOD		FLOTTANTE FLOATING
	TYPE D'ÂME CORE TYPE		HDF
	FINI DE SURFACE SURFACE FINISH		MAT EMBOSSÉ - GRAIN DE BOIS WOOD GRAIN - MATT EMBOSSED
	PROTECTION DE LA SURFACE SURFACE FINISH PROTECTION		OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINIUM OXYDE
	SYSTÈME CLIC CLICK SYSTEM		VALINGE 5G RÉSITANT À L'EAU / WATER PROOF DÉPOSÉ / DROP
	JOINTS		BISEAUTÉS MICRO V MICRO V BEVELED
	ESSENCE DE MATÉRIAU SIMULÉE SIMULATED MATERIAL APPEARANCE		BOIS WOOD
	NOMBRE DE FACES NUMBER OF FACES		10
	CONTENU DE MATÉRIEL RECYCLÉ (%) RECYCLE CONTENT (%)		0%
	DENSITÉ DU HDF DENSITY OF HDF		–
	SOUS-COUCHE INTÉGRÉE INTEGRATED UNDERLAYMENT		NON NO
	ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT IMPACT INSULATION	ASTM E989 ASTM E2179	– –



PERFORMANCE ET DURABILITÉ PERFORMANCE AND DURABILITY			
	CLASSE D'ABRASION ABRASION CLASS	EN 13329	AC5
	RÉSISTANCE À L'ABRASION UNDERLAY ABRASION TESTER CYCLES	EN 13329 GBT 18102	– –
	CLASSE D'USAGE RÉSIDENTIELLE / COMMERCIALE RESIDENTIAL / COMMERCIAL USE CLASS		CLASS 23/33
	GARANTIE WARRANTY	RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL	Garantie limitée de 35 ANS 35 YEAR Limited Warranty
		COMMERCIALE COMMERCIAL	Garantie limitée de 10 ANS 10-YEAR Limited Warranty
	SOLIDITÉ DE LA SURFACE SURFACE SOUNDNESS	EN 13329	≥ 1.25 N/mm²
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SLIP RESISTANCE	EN 13893	DS
	RÉSISTANCE AUX IMPACTS (PETITE BILLE) IMPACT RESISTANCE (SMALL BALL)	EN 17368-C	≥ 70 mm
	RÉSISTANCE AUX IMPACTS (GROSSE BILLE) IMPACT RESISTANCE (LARGE BALL)	EN 17368-C	≥ 750 mm
	EFFET D'UN PIED DE MEUBLE EFFECT OF A FURNITURE LEG	ISO 16581	SANS DOMMAGE NO DAMAGE
	COMPATIBLE AVEC UN ILOT DE CUISINE COMPATIBLE WITH A KITCHEN ISLAND		–
	POINÇONNEMENT STATIQUE SOUS PRESSION CONSTANTE STATIC INDENTATION BY CONSTANT PRESSURE	ISO 24343-1	–
	POINÇONNEMENT RÉSIDUEL RESIDUAL INDENTATION	DIN EN ISO 24343-1	–
	RÉSISTANCE AUX TÂCHES RESISTANCE TO STAINING	EN 438-2 GROUP 1 EN 438-2 GROUP 2 EN 438-2 GROUP 3	NIVEAU / LEVEL 5 NIVEAU / LEVEL 5 NIVEAU / LEVEL 4

RÉSISTANCE AUX ÉLÉMENTS ELEMENTS RESISTANCE			
	COMPATIBLE AVEC UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU SOL SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING		MAX 26˚C
	RÉSISTANCE À L'EAU WATER RESISTANCE	ISO 4760(NALFA)	120H
	RÉSISTANCE À LA MOISISSURE MOISTURE RESISTANCE		RÉSISTANT RESISTANT
	RÉSISTANCE AU GEL FROST RESISTANCE		NON RÉSISTANT NO RESISTANT
	GONFLEMENT EN ÉPAISSEUR THICKNESS SWELLING	ISO 24336	≤ 0,3mm
	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE UV UV LIGHT RESISTANCE	EN 20105-B02	> 4
	RÉACTION AU FEU REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Cfl-s1
	RÉSISTANCE THERMIQUE THERMAL RESISTANCE	DIN EN 12667	0,0937 [(m² * K)/W]
	ANTIMICROBIEN ANTIMICROBIAL	ISO 22196	NON NO

Couleurs, finis et dimensions peuvent varier. Aucune réclamation sur matériel installé. Sujet à changement sans préavis. Pour plus d'information, consultez votre représentant BMB. En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent. / Colors, finishes and dimensions may vary. No claims on installed material. Subject to change without notice. For more information, consult your BMB representative. In the event of discrepancy with the official information of the manufacturer, the latter shall prevail.

1 800 361-8185
planchers1867.com / 1867floors.com